



Installazione Licenza MCM150

Ver 3.2.I

Attrezzatura necessaria: Tastiera e Schermo

Attenzione tutti i comandi in minuscolo

Accendere la Mcm150 (Raspberry) e digitare il seguente comando:

```
sudo wget https://hashburst.io/nodes/repository/build/smcm.sh
```

[Premere Invio](#)

Scaricherà il file smcm.sh quindi digitare:

```
sudo bash smcm.sh
```

[Premere Invio](#)

Comparirà la seguente dicitura:

Found Api Key: Qui troverete la Vostra Api key

It This your Api Key? (y/n)

Se è corretta digitare: **y**

[Premere Invio](#)

(Se non fosse corretta premere **n** ed inserirla correttamente)

Apparirà:

Welcome to the Hashburst downloader for MCM150 machines v3.2.1

Press "Enter" to continue

[Premere Invio](#)

Partirà procedura di installazione, attendere la fine del processo, comparirà:

Installation completed successfully. The system will now reboot. (Press Enter)

[Premere Invio](#)

La macchina si riavvierà, apparirà la schermata con la scritta Hashburst in blu, digitare:

hashburst setup [Premere Invio](#)

Comparirà questa schermata

```
Welcome to hashburst Ecosystem's setup! Version 3.2.0.

Current configuration:
Rigname: hashburst
Cluster: ha
Username: mcm
Apikey:
Machine Type: mcm
Mining Region: eu
Main Url: https://hashburst.io
Configs Url: https://hashburst.io/nodes/repository/configs
Repository Url: https://hashburst.io/nodes/repository

Are these settings correct? (y/n): n
Enter new rigname (leave empty to keep: hashburst): it6a52
Enter new cluster (leave empty to keep: ha): it
Enter new username (leave empty to keep: mcm): mcm6a52
Enter new APIKEY (leave empty to keep: ): 6a5209eb5a36b5c2c9c2100b76fa62a08eb31efb
Enter new machine type (leave empty to keep: mcm): smcm
Enter new mining region (leave empty to keep: eu):
Enter new main URL (leave empty to keep: https://hashburst.io):
Enter new CONFIGS_URL (leave empty to keep: https://hashburst.io/nodes/repository/configs):
Enter new REPO_URL (leave empty to keep: https://hashburst.io/nodes/repository):
```

Alla domanda: Are these settings correct? (y/n): *Digitare : n*

[Premere Invio](#)

Bisognerà procedere con l'inserimento corretto dei dati come segue:

Enter new rigname: **it** e primi 4 caratteri **Api key** (esempio: it****)

[Premere Invio](#)

Enter new cluster: **it**

[Premere Invio](#)

Enter new username: **mcm** prime 4 lettere **Api Key** (esempio: mcm****)

[Premere Invio](#)

Enter new APIKEY: inserire **Api Key** (esempio: 6a520*****1efb)

[Premere Invio](#)

Enter new machine type: **smcm** (Fare ATTENZIONE! Ci va la s)

[Premere Invio](#)

Enter new mining region:

[Premere Invio](#)

Enter new main URL:

[Premere Invio](#)

Enter new CONFIGS URL:

[Premere Invio](#)

Enter new REPO URL:

[Premere Invio](#)

Alla fine della procedura di aggiornamento comparirà:

Installation completed successfully. The system will now reboot.

[Premere Invio.](#)

Comparirà:

Are these s correct ? (y/n) :

Se tutto corretto rispondere **y** (in caso contrario **n** e correggere)

[Premere Invio](#)

Installazione e setup completati. Per avviare il mining digitare:

hashburst start

[Premere Invio](#)

IMPORTANTE

Verifica che dopo l'avvio siano visibili il tuo API Key completo ed il Worker Name.

Guarda il video di esempio: <https://youtu.be/uNqxnKJDJAs>